

U-WAVE BLUETOOTH

Bluetooth trådlöst dataöverföringsystem
för skjutmått och mikrometrar



HANDMÄTDON
OCH DATAHANTERING

Mitutoyos nyutvecklade Bluetooth trådlösa sändare för skjutmått och mikrometrar*.

- Enkel dataexport till Microsoft® Excel® eller mobila enheter.
 - Sändaren bekräftar dataöverföring med ett ljud och/eller en röd/grön LED-signal.
 - En IP67-klassad sändare finns tillgänglig.
 - Låg energiförbrukning: Upp till ett års konstant användning vid anslutning till en mobil enhet (surfplatta, smartphone, etc.) och upp till tre månader vid anslutning till en PC med Windows® 10.
- *) Kan även användas till andra Digimatic mätdon med anpassad U-WAVE anslutningskabel.



IP65 Mikrometer med U-WAVE-TMB (summertyp) och anslutningsenhet

För PC U-WAVEPAK-BW

- Anslutningshantering, datamottagning (BLE), händelsestyrd konfiguration, virtuell COM port-kommunikation, direkt överföring till Excel
- Upp till 7 enheter kan anslutas
- Finns på japanska och engelska
- Stöd för Windows® 10; lista över stödda system på www.mitutoyo.eu

För mobila enheter U-WAVEPAK-BM

- Anslutningshantering, datamottagning (BLE), händelsestyrd konfiguration, dataloggning (mappinställning för varje arbete), dataöverföring (CSV), visning av toleransbedömning, grafvisning (historik), statistikbearbetning (histogram)
- Upp till 3 enheter kan anslutas
- Finns på engelska
- Stöd för Android och iOS



Standardskjutmått med U-WAVE-TCB (summertyp) och anslutningsenhet



Tekniska data

Trådlöst kommunikationsprotokoll	Bluetooth 4.2
Modulationmetod	FH-SS (Frequency-hopping spread spectrum)
Räckvidd	Ca. 10 m (inom synligt område)
Överföringsfrekvens	2.4 GHz bandet
Operativsystem	Windows® 10 (32-bitars, 64-bitars), Android, och iOS



Vänster: U-WAVE-TCB med anslutningsenhet
Höger: U-WAVE-TMB med anslutningsenhet

U-WAVE BLUETOOTH

Nr.	Modell	Mätдон*	Anmärkningar	Datamottagningsindikering
264-624	U-WAVE-TCB	100, 150, 200, 300 mm IP67-skjutmått/standardskjutmått	IP67-typ	LED
264-625	U-WAVE-TCB	100, 150, 200, 300 mm IP67-skjutmått/standardskjutmått	Summertyp	Summer/LED
264-626	U-WAVE-TMB	COOLANT PROOF (IP65) mikrometer	IP67-typ	LED
264-627	U-WAVE-TMB	COOLANT PROOF (IP65) mikrometer	Summertyp	Summer/LED
02AZF310	Anslutningsenhet	IP67-skjutmått/COOLANT PROOF (IP65) mikrometer	Vattentät modell	–
02AZF300	Anslutningsenhet	Standardskjutmått	Standardtyp	–

* För detaljer om anslutningsbara mätдон, vänligen kontakta Mitutoyo eller din återförsäljare

Mitutoyo



Hitta ytterligare produktlitteratur samt vår produktkatalog här.

www.mitutoyo.se

Mitutoyo Scandinavia AB

Släntvägen 6 • Box 712
SE-194 27 Upplands Väsby
Tel. +46 (0)8 594 109 50
kontakt@mitutoyo.se
www.mitutoyo.se

Notera: Produktillustrationerna är utan förpliktelser. Produktbeskrivningar, framför allt samtliga tekniska beskrivningar, är endast bindande när det uttryckligen överenskomits. MITUTOYO och U-WAVE är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Mitutoyo Corp i Japan och/eller andra länder/regioner. Namn på andra produkter, företag och varumärken som nämns här är endast för identifiering och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Koordinatmätmaskiner

Visionmätsystem

Formmätning

Optisk mätning

Sensorsystem

Testutrustning och seismometrar

Digitalskalor och DRO-system

Handmätdon och Dataöverföringssystem